

SELLADOR CATALIZADO - BASEFIX

CARACTERISTICAS

Producto de acabado mate, fabricado a base de resinas alquídicas, urea-formaldehído, y solventes de excelente calidad, los cuales le proporcionan un alto sellado a la madera, confieren a la película aplicada dureza, adherencia, flexibilidad, y alto rendimiento por galón.

VENTAJAS

- Alta dureza
- Rápido secado
- Excelente rendimiento
- Fácil manejo
- Buena resistencia físico-química

USOS

Especial para acondicionar la madera, sellando los poros sin cambiar su color, ni cubrir la veta.

PRESENTACION

Tambor por 50 galones (1/50), cuñete por 5 galones (1/5), Galón (1/1), Medio (1/2), Cuarto (1/4)

ESPECIFICACIONES TECNICAS

REFERENCIAS	SELLADOR ALTOS SOLIDOS SELLADOR CATALIZADO
PESO POR GALON	3.6 - 4.2 Kg/gal
SOLIDOS	38% - 42% en peso
SECAMIENTO AL POLVO	10 -15 min
SECAMIENTO AL TACTO	15 - 30 min
SECAMIENTO AL LIJADO	1 h
Viscosidad	16 - 18 seg.
RENDIMIENTO A 1 MILS	40-45 m ² / galón
RELACIÓN LACA/CATALIZADOR	2 / 1 en volumen

PREPARACION DE LA SUPERFICIE

- La superficie debe estar seca, limpia, libre de polvo, mugre, grasa o grietas. Lijar la superficie con lija N 180, 220 y 360. Aplicar mínimo dos (2) manos cruzadas.

PREPARACION DEL MATERIAL Y APLICACIÓN

- Se debe agitar muy bien el sellador y mezclar 20 partes en volumen de esta por uno (1) de catalizador. Dejar reposar durante 5 minutos y aplicar con pistola convencional o de cortina, como mínimo 2 manos cruzadas dejando secar 15 minutos entre ellas, lijar y por último dar el acabado con LACA CATALIZADA.
- Prepare únicamente la cantidad de sellador que va a utilizar, porque después de 6 horas, dicha mezcla se gela.
- Aplicar con pistola convencional o de cortina, como mínimo 2 manos cruzadas dejando secar por 15 minutos entre ellas, lijar.

RECOMENDACIONES

- Utilizar gafas, guantes y mascarillas con filtro para gases, evite el contacto con la piel. Este producto contiene materiales inflamables, por lo tanto, debe aplicarse en un lugar ventilado; evite almacenarse en



FICHA TECNICA
SELLADOR CATALIZADO - BASEFIX
Versión 01
Fecha de Emisión: 15.01.2025

lugares donde haya altas temperaturas. En caso de ingerir, buscar ayuda profesional de forma inmediata; evítese el contacto con los ojos, si hay contacto con ellos, lavar con abundante agua.

LIMPIEZA DE EQUIPOS

- Utilice thinner o xilol, inmediatamente después de la aplicación.

ALMACENAMIENTO

- En recipientes bien tapados, almacenar bajo techo en lugares frescos, libres de altas temperaturas, de humedad y fuera del alcance de chispas.

MANTENERSE FUERA DEL ALCANCE DE LOS NIÑOS

SUPRIMAS S.A.S. suministra en esta ficha técnica la información necesaria para que el usuario tenga una guía al utilizar el producto en mención, pero es indispensable la realización de los ensayos necesarios para cada aplicación dependiendo de los objetivos finales. SUPRIMAS S.A.S. no se hace responsable de ningún daño causado a propiedades o a personas por el uso inadecuado de nuestros productos, ya que no conocemos la manipulación ni las precauciones que cada cliente tiene en el almacenamiento.

CONTÁCTANOS

Celular: 300 565 6919

Email: ventas@suprimas.com

Km. 28 Vía a Ginebra Sector el Naranjal

El Cerrito - Valle del Cauca

www.suprimas.com.co

Empresa colombiana