

ESMALTE ALQUIDICO - ES-ALK

DESCRIPCIÓN: Producto fabricado con resinas alquídicas sintéticas que secan por oxidación, con propiedades de lavabilidad, resistencia a aceites, grasas, y disolventes como Varsol, kerosene con propiedades optimas de brillo flexibilidad, dureza y adherencia. Con una amplia variedad de colores.

USOS: Es ideal para ser aplicado en ambientes interiores y exteriores, en superficies metálicas, de madera y concreto. Resiste a disolventes corrientes (gasolina, Varsol) y aceites. Se recomienda para decorar y proteger superficies metálicas como maquinaria agrícola e industrial, carrocerías, muebles, puertas, ventanas, estructuras y todo aquello que requiera verdadera protección y decoración.

ESPECIFICACIONES TECNICAS

PROPIEDAD	RESULTADO
ACABADO Y COLORES	ALUMINIO, AMARILLO, ANOLOC, AZUL CLARO, AZUL ENTONADOR, AZUL ESPAÑOL, BLANCO BRILLANTE, BLANCO MATE, CAOBA, CREMA, GRIS PLATA, NARANJA, NEGRO BRILLANTE, NEGRO MATE, OCRE, ROJO CANELA, ROJO VIVO, TABACO, CLARO, VERDE ENTONADOR, VERDE MAQUINA, VERDE PRIMAVERAL
PESO POR GALON	3.4 - 4.0 Kg/gal
SECAMIENTO AL TACTO	4 - 6 horas
SECAMIENTO AL MANEJO	10 - 12 horas
VISCOSIDAD	90 - 95 KU
RENDIMIENTO A 2 MANOS	Superficies Nuevas: 14 - 18 m ² / galón Repinte diferente color: 18 - 25 m ² / galón Repinte color similar: 25 - 35 m ² / galón

PREPARACION DE LA SUPERFICE

La superficie a pintar debe estar limpia, libre de polvo, grasa, mugre, humedad, oxidación y todo material extraño que pueda afectar el comportamiento del esmalte. En superficies con pintura en mal estado se eliminan con cepillo de alambre, lija o removedor. En superficies con pintura en buen estado se lija en seco con papel de lija #150 para eliminar el brillo y lograr una excelente adherencia. Sobre hierro aplicar ANTICORROSIVO ALQ-PROT, en metales no ferrosos (galvanizado, aluminio, hojalata, cromados, cobre, antimonio, acero) aplicar como promotor de adherencia el wash primer y luego ANTICORROSIVO ALQ-PROT.

PREPARACION DEL MATERIAL Y APLICACION

Se debe agitar constantemente de forma circular con una espátula limpia, raspando muy bien las paredes del envase y así lograr una mezcla uniforme del producto, se aplica de 2 a 3 manos, con brocha, pistola o rodillo especial para pinturas de aceite.

DILUCION: Diluir al 10% máximo, con Varsol.

ALMACENAMIENTO

- En recipientes bien tapados, almacenar bajo techo en lugares frescos, libres de altas temperaturas, de humedad y fuera del alcance de chispas.

PRESENTACION

- Cuñete por 5 galones, (1/5), Galón (1/1), Cuarto (1/4), Octavo (1/8).

CONDICIONES DE SEGURIDAD/PRECAUCIONES

Utilizar gafas, guantes y mascarillas con filtro para gases, evite el contacto con la piel. Este producto contiene materiales inflamables, por lo tanto, debe aplicarse en un lugar ventilado; evite almacenarse en lugares donde haya altas temperaturas. En caso de ingerir, buscar ayuda profesional de forma inmediata; evítese el contacto con los ojos, si hay contacto con ellos, lavar con abundante agua.

CONSIDERACIONES AMBIENTALES

Es importante en el manejo de este producto o material conocer la información de uso y seguridad y utilizar todo el contenido para evitar la generación de desperdicios. Se debe evitar verter este producto por los canales de aguas lluvias o al suelo.

En todo el ciclo se debe cumplir con la normatividad vigente relacionada con el manejo, uso y disposición de este producto o material en aras de prevenir la afectación del medio ambiente.

MANEJO DE RESIDUOS SOLIDOS

En caso de derrames recoger el producto utilizando un material absorbente como tierra, arena u otro material inerte. Evite contaminar fuentes de agua y alcantarillados. No incinerar envases sellados. No utilizar los envases desocupados para almacenar alimentos o agua de consumo.

MANTENERSE FUERA DEL ALCANCE DE LOS NIÑOS



FICHA TECNICA
ESMALTE ALQUIDICO - ES-ALK
Versión 01
Fecha de Emisión: 15.01.2025

SUPRIMAS S.A.S. suministra en esta ficha técnica la información necesaria para que el usuario tenga una guía al utilizar el producto en mención, pero es indispensable la realización de los ensayos necesarios para cada aplicación dependiendo de los objetivos finales. SUPRIMAS S.A.S. no se hace responsable de ningún daño causado a propiedades o a personas por el uso inadecuado de nuestros productos, ya que no conocemos la manipulación ni las precauciones que cada cliente tiene en el almacenamiento.

CONTÁCTANOS

Celular: 300 565 6919

Email: ventas@suprimas.com

Km. 28 Vía a Ginebra Sector el Naranjal

El Cerrito - Valle del Cauca

www.suprimas.com.co

Empresa colombiana